

SF-IPB798CWH-4U

Cámara Bullet NightColor IP 4

Megapixel

1/1.8" Progressive Scan CMOS

Compresión H.265+ / H.265

Lente 4 mm

Imagen a color con baja iluminación

IP67 | WDR



Safire

Cámara IP

Gama ULTRA

1/1.8" Progressive Scan CMOS

4 Megapixel (2688x1520)

Lente 4 mm

WDR

Compresión H.265+ / H.265

IR CUT

0.0014 Lux Color

Night Color (Presenta imagen a color con 0 lux)

Almacenamiento interno Tarjeta MicroSD

RJ-45 10/100 BaseT

PoE IEEE802.3af

Impermeable IP67

Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	SAFIRE
Gama	ULTRA
Sensor de imagen	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2688x1520)
Iluminación mínima	0.0014 Lux / F1.0
Iluminación infrarroja	0 Lux / Matrix LED IR (30 m)
Lente	4 mm (H: 94°)
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Vídeo Bit Rate	32 Kbps ~ 16Mbps
Tasa Main Stream	4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p (1 ~ 25 FPS)
Tasa Sub Stream	640×480 / 640×360 / 320x240 (1 ~ 25 FPS)
Tasa Third Stream	720p / 640×360 / 352x288 (1 ~ 25 FPS)
Mejoras de imagen	WDR (120dB), BLC, 3D-NR, MD, Privacy Mask, ROI
Día / Noche	Auto / Programable / Color / BW (Blanco y negro)
Funciones	Night Color: Presenta imagen a color con 0 Lux de iluminación
Almacenamiento interno	Slot para tarjeta MicroSD hasta 128Gb
Interfaz de red	Ethernet 10/100M BaseT
Alarmas	No dispone
Audio	1 Input / 1 Output
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Posicionamiento de Lente	3 axis
Alimentación	DC 12 V / 500 mA, PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Metal & Plástico
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +60° C
Dimensiones	290.7 mm (Al) x 105 (Ø) mm
Dimensiones de la base	62.6 x 62.6 mm / 4 tornillos
Peso	1200 g