

SF-IPCV798ZWH-4-AI

Telecamera IP 4 Megapixel
1/2.7" Progressive Scan CMOS
Compressione H.265 / H.264
Lente motorizzata 2.8~12 mm | WDR
IR LEDs portata 50 m
IK10 | Audio | Allarme



Safire
Telecamera IP
1/2.7" Progressive Scan CMOS
4 Megapixel (2688x21520)
Lente motorizzata 2.8~12 mm
WDR
H.265 / H.264
IR CUT
0 Lux
IR Distanza 50 m
Audio
Allarme
TrueSense, filtro di falso allarme per veicoli e persone
RJ-45 10/100 BaseT
Memorizzazione interna scheda MicroSD
Interface WEB, CMS, Smartphone e NVR
Compatibile con ONVIF
PoE IEEE802.3af
Impermeabile IP67
Anivandalo IK10

Specificazioni

Marca	SAFIRE
Sensore ottico	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Risoluzione massima	4 Megapixel (2688x21520)
Illuminazione minima	0.007 Lux / F1.2
Illuminazione a infrarossi	0 Lux / Matrix LED IR (50 m)
Ottica	Motorizzata 2.8~12 mm
Compressione	H.265 / H.264 / MJPEG
Video Bit Rate	32 Kbps~16Mbps
Tasso Main Stream	4Mpx / 1080p / 720p (1 ~25 FPS)
Tasso Extra Stream	640x480 / 640x360 / 320x240 (1 ~ 25 FPS)
Miglioramenti immagine	WDR, BLC, 3D-NR, MD, Privacy Mask, ROI
Giorno / Notte	Auto / Programmabile / Color / BW (Bianco e nero)
Funzioni avanzate	TrueSense con filtro di falsi allarmi per veicoli e persone
Memorizzazione interna	Scheda SD (fino a 128 GB)
Interfaccia di rete	Ethernet 10/100 BaseT
Allarmi	1 in / 1 out
Audio	1 in / 1 relay
Accesso remoto	Browser Web, App Smartphone e Software PC Safire Control Center
Interoperabilità	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Alimentazione	DC 12 V / 1300 mA, PoE IEEE802.3af
Grado di protezione	Impermeabile IP67 Antivandalo IK10
Materiale	Metallo
Temp. funzionamento	-30° C ~ +60° C
Dimensioni	297.5 (Fo) x 93 (Al) x 105 (An) mm
Dimensioni della base	4 viti (62.5 x 62.5) mm
Peso	1400 g