

SF-IPSD6025UIWH-4

Telecamera motorizzata IP Ultra Low
Light 4 Megapixel
1/2.5" Progressive Scan CMOS
Compressione H.265+/ H.265 /
H.264+/ H.264
Lente 4.8~120 mm (25X) Auto Iris
IR LEDs portata 100 m
WEB, Software CMS, Smartphone e
NVR



Safire
Telecamera IP PTZ
Media Velocità 80°/segundo
Zoom ottico 25X
1/2.5" Progressive Scan CMOS
4 Megapixel (2560x1440)
Obiettivo varifocale 4.8~120 mm
0.005 Lux/F1.4 (Color), 0.001 Lux/F1.6 (B/N)
Compressione H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264
RJ-45 10/100 BaseT
PoE+ 802.3at
Impermeabile IP66
IR CUT
WDR
Audio
Registrazione su scheda SD
Interface WEB, CMS, Smartphone e NVR - Compatibile con ONVIF
Non include staffa (vedere staffe compatibili)

Specificazioni

Marca	SAFIRE
Sensore ottico	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Risoluzione	4 Megapixel (2560x1440)
Illuminazione minima	0.005 Lux (color) / 0.001 Lux (B/N)/ LEDs IR (100 m)
Compressione	H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264
Ottica	Varifocal 4.8~120 mm (Zoom ottico 25X)
Zoom digitale	16X
Electronic shutter	1/1s~1/10,000s
Giorno / Notte	Filtro meccanico ICR removibile
Miglioramenti immagine	BLC, HLC, DWDR, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI
Videoanalisi	VCA: Line Crossing Zone di intrusione No audio
Rango Pan/Tilt	Orizzontale: 360°, Verticale: -15°~90° auto flip
Velocità manuale	Orizzontale: 0.1° ~ 80° /s, Verticale: 0.1° ~80° /s
Velocità tra Preset	Orizzontale: 80° /s, Vertical: 80° /s
Posizioni preselezionate	300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan
Memorizzazione interna	Scheda MicroSD, Max 256 GB
Audio	1 ingresso (Line In) / 1 uscita (Line Out)
Allarmi	Non disponibile
Controllo PTZ	Mediante accesso per rete
Interfaccia di rete	Ethernet 10 / 100 BaseT
Accesso remoto	Browser Web, App Smartphone e Software PC Safire Control Center
Interoperabilità	ONVIF, PSIA, CGI
Alimentazione	DC 12 V / 1.5 A, PoE+ IEEE802.3at
Temp. funzionamento	-30° C ~ +65° C
Grado di protezione	IP66 / Sovrattensioni 4000V
Dimensioni (senza staffa)	290 mm (Al) x 165 (Ø) mm
Peso (senza staffa)	2000 g