

SF-IPSD9136AH-8

Telecamera motorizzata IP Ultra Low
Light 8 Megapixel
2/3" Progressive Scan CMOS
Compressione H.265+ / H.265 /
H.264+ / H.264
Lente 7.5~270 mm (36X) Auto Iris
Autotracking intelligente (Persone e
Veicoli) / Audio / Allarmi
WEB, Software CMS, Smartphone e
NVR



Safire
Telecamera IP PTZ
Alta Velocità 540°/segundo
Zoom ottico 36X
2/3" Progressive Scan CMOS
8 Megapixel (4096x2160)
Obiettivo varifocale 7.5~270 mm
0.005 Lux/F1.5 (Color), 0.0005 Lux/F1.5 (B/N)
Compressione H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
RJ-45 10/100 BaseT
Hi-PoE
Autotracking intelligente (persone e veicoli)
Impermeabile IP66
IR CUT
Audio
Registrazione su scheda SD
Interface WEB, CMS, Smartphone e NVR - Compatibile con ONVIF
Non include staffa (vedere staffe compatibili)

Specificazioni

Marca	SAFIRE
Sensore ottico	2/3" Progressive Scan CMOS
Risoluzione	8 Megapixel (4096x2160)
Illuminazione minima	0.005 Lux (color) / 0.0005 Lux (B/N)
Compressione	H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264
Ottica	Varifocal 7.5~270 mm (Zoom ottico 36X)
Zoom digitale	16X
Electronic shutter	1/1s~1/30,000s
Giorno / Notte	Filtro meccanico ICR removibile
Miglioramenti immagine	BLC, HLC, DWDR, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI
Videoanalisi	Autotracking intelligente (Persone e Veicoli), VCA: Line Crossing Zone di intrusione No audio
Rango Pan/Tilt	Orizzontale: 0°~360°, Verticale: -25°~90° auto flip
Velocità manuale	Orizzontale: 0.1° ~ 350° /s, Verticale: 0.1° ~240° /s
Velocità tra Preset	Orizzontale: 540° /s, Verticale: 400° /s
Posizioni preselezionate	300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan
Memorizzazione interna	Scheda MicroSD, Max 256 GB
Audio	1 ingresso (Line In) / 1 uscita (Line Out)
Allarmi	7 in / 2 out
Controllo PTZ	RS-485 e attraverso l'accesso alla rete
Interfaccia di rete	Ethernet 10 / 100 BaseT
Accesso remoto	Browser Web, App Smartphone e Software PC Safire Control Center
Interoperabilità	ONVIF, PSIA, CGI
Alimentazione	AC 24 V / 60W, Hi-PoE
Temp. funzionamento	-40° C ~ +70° C
Grado di protezione	IP67 / IK10 / Sovratensioni 4000V
Materiale	Lega di alluminio
Dimensioni (senza staffa)	355.6 mm (Al) x 231 (Ø) mm
Peso (senza staffa)	6000 g