

SF-IPT943H-2E

Cámara Turret IP 2 Megapixel
1/2.8" Progressive Scan CMOS
Compresión H.265
Lente 2.8 mm
Imagen a color con baja iluminación
IP67



Safire
Cámara IP
Gama ECO
1/2.8" Progressive Scan CMOS
2 Megapixel (1920x1080)
Lente 2.8 mm
DWDR
Compresión H.265 / H.264
IR CUT
0 Lux
IR Alcance 30 m
RJ-45 10/100 BaseT
PoE IEEE802.3af
Impermeable IP67
Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	SAFIRE
Gama	ECO
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Iluminación mínima	0.01 Lux / F1.2
Iluminación infrarroja	0 Lux / Matrix LED IR (30 m)
Lente	2.8 mm (H: 114.8°)
Compresión	H.265 / H.264 / MJPEG
Vídeo Bit Rate	32 Kbps – 8 Mbps
Tasa Main Stream	1080p / 720p (1 – 25 FPS)
Tasa Sub Stream	640x480 / 640x360 / 320x240 (1 – 25 FPS)
Tasa Third Stream	640x480 / 640x360 / 352x288 (1 – 25 FPS)
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, 3D-DNR, MD, AGC, Privacy Mask, ROI
Día / Noche	Auto / Programable / Color / BW (Blanco y negro)
Almacenamiento interno	No dispone
Interfaz de red	Ethernet 10/100M BaseT
Alarmas	No dispone
Audio	No dispone
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Posicionamiento de Lente	3 axis
Alimentación	DC 12 V / 500 mA, PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Cuerpo: Metal / Base: Plástico
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +60° C
Dimensiones	93.2 mm (Al) x 110 (Ø) mm
Dimensiones de la base	85 (Ø) mm / 3 tornillos
Peso	360 g