SF-NVR8208A-4K8P-4AI

NVR per videocamere IP

8 CH vídeo | 8 Canali PoE

Risoluzione max 12 Mpx |

Compressione H.265+

Larghezza di banda 80 Mbps

Uscita HDMI 4K e VGA (indipendenti)

Ammette 2 hard disk | Allarmi

Safire
NVR per videocamere IP
8 CH
H.265+/H.265
Risoluzione massima 12 Megapixel
Larghezza di banda supportata 80 Mbps
TrueSense, filtro di falso allarme per veicoli e persone (4 Ch)
Uscita HDMI 4K e VGA
Allarmi
Accesso IP Dual Stream
WEB interface, CMS e Smartphone
Compatibile con ONVIF
8 porte PoE
Mouse
Espacio para 2 HDD

Specificazioni

Marca	Safire
Ingressi per telecamere IP	Porta LAN fino a 8 canali
Telecamere IP compatibili	SAFIRE (protocollo nativo), ONVIF
Uscita video	1 HDMI 4K, 1 VGA, 1 CVBS BNC (indipendenti)
Formato compressione video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG4
Risoluzione display principale	3840x2160 (30 Hz), 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 (60 Hz)
Risoluzione display ausiliario	1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 (60 Hz)
Risoluzione di registrazione	12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCI
Entrate Audio	1 entrata RCA
Uscite Audio	1 uscita RCA
Audio bidirezionale	Riutilizzando l'ingresso audio
Multitasking simultaneo	Pentaplex: Dal vivo, registrazione, riproduzione, backup e accesso remoto
Funzionalità Smart	VCA: Crossingline | Intrusione in area
Funzione POS	Supporta (Integrazione e coordinazione di scontrini del punto vendita tramite videoregistratore IP)
Allarmi	4 Ingressi / 1 relè
Larghezza di banda totale	80 Mbps entrata / 256 Mbps uscita
Metodo di registrazione	Manuale, programmata, rilevamento di movimento, allarme
Backup	Memoria USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB
Memorizzazione interna	2 HDD SATA 3.5" fino a 8 TB (non incluso)
Comunicazione	1 x USB 3.0 / 1 x USB 2.0 / 1 x RJ45 10/100/1000 Mbps (Ethernet)
Accesso remoto	Browser Web, App Smartphone e Software PC Safire Control Center
Alimentazione	DC 12 V, 15 W (senza hard disk)
Alimentazione POE	Fino a 8 canali 120 W
Temperatura di funzionamento	-10° ~ +55° C
Rackmount	1 U
Dimensioni / Peso	51.5 (La) x 380 (Lu) x 315 (Al) mm / 3 Kg