

SF-NVR8216A-4K16P-4AI

NVR per videocamere IP

16 CH video / Compressione H.265+

16 Canali PoE

Risoluzione massima 12.0 Mpx

Larghezza di banda 160 Mbps

Uscita HDMI 4K e VGA



Safire

NVR per videocamere IP

16 CH

H.265+/H.265

Risoluzione massima 12 Megapixel

Larghezza di banda supportata 160 Mbps

TrueSense, filtro di falso allarme per veicoli e persone (4 Ch)

Uscita HDMI 4K e VGA

Allarmi

Accesso IP Dual Stream

WEB interface, CMS e Smartphone

Compatibile con ONVIF

16 porte PoE

Mouse

Espacio para 2 HDD

Specificazioni

Marca	Safire
Ingressi per telecamere IP	Porta LAN fino a 16 canali
Telecamere IP compatibili	SAFIRE (protocollo nativo), ONVIF
Uscita video	1 HDMI 4K, 1 VGA, 1 CVBS BNC (indipendenti)
Formato compressione video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG4
Risoluzione display principale	3840x2160 (30 Hz), 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 (60 Hz)
Risoluzione display ausiliario	1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 (60 Hz)
Risoluzione di registrazione	12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCI
Entrate Audio	1 entrata RCA
Uscite Audio	1 uscita RCA
Audio bidirezionale	Riutilizzando l'ingresso audio
Multitasking simultaneo	Pentaplex: Dal vivo, registrazione, riproduzione, backup e accesso remoto
Funzionalità Smart	VCA: Crossingline Intrusione in area
Funzione POS	Supporta (Integrazione e coordinazione di scontrini del punto vendita tramite videoregistratore IP)
Allarmi	4 Ingressi / 1 relè
Larghezza di banda totale	160 Mbps entrata / 256 Mbps uscita
Metodo di registrazione	Manuale, programmata, rilevamento di movimento, allarme
Backup	Memoria USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB
Memorizzazione interna	2 HDD SATA 3.5" fino a 8 TB (non incluso)
Comunicazione	1 x USB 3.0 / 1 x USB 2.0 / 1 x RJ45 10/100Mbps/1000Mbps (Ethernet)
Accesso remoto	Browser Web, App Smartphone e Software PC Safire Control Center
Alimentazione	DC 12 V, 15 W
Alimentazione POE	Fino a 16 canali 200 W
Temperatura di funzionamento	-10° ~ +55° C
Rackmount	1 U
Dimensioni / Peso	51.5 (La) x 380 (Lu) x 315 (Al) mm / 3 Kg